




22B2H/EU

() LCD MONITOR

Moderno ed elegante monitor Full HD da 21,5" senza bordi su 3 lati con tecnologia LowBlue e FlickerFree per il benessere degli occhi

75_{Hz}



3 SIDED
FRAMELESS



LOW BLUE MODE



VESA MOUNT



TILT



VA PANEL



Wide viewing angle

Le funzioni Wide Viewing Angle permettono di vedere colori accurati con angoli di visione fino a 178°. In questo modo, la resa cromatica sarà impeccabile, indipendentemente dalla posizione dell'osservatore.



Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.




Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Modalità Low Blue Light di AOC

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.

Generale

Nome del modello	22B2H/EU
Linea di prodotto	Linea Basic
Serie	B2
Canale	B2C
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Consumer
Data di lancio	2020-10-31T23:00:00+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Attivo

Schermo

Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	98
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	77
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	73 %
Area attiva schermo (altezza x larghezza)	476,64x268,11 mm mm
Frequenza di scansione	VGA/HDMI1.4 : 30 -83kHz (H) 50 -76 Hz (V)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	20M: 1
Luminosità (tipica)	250 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	3 H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di cornice	Senza bordo
Supporto rimovibile	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21.5 °

Connettività

Collegamenti	HDMI 1.4 x 1, VGA
--------------	-------------------

Multimedia

Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
--------------	------------------------

Caratteristiche

Flicker-free	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Sustainability

HF	✓
Senza mercurio	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Esterno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di corrente acceso (EnergyStar)	18 watt
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.3 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt
Classe energetica	E

Approvazioni / Normative

TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓
Conforme allo standard REACH	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D)
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	292.68(H) * 492.78(W) * 36.2(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	370(H) * 550(W) * 120(D) mm
Dimensioni prodotto (base incl.) (LxAxP) mm	388.11(H) * 492.78(W) * 162.94(D) mm

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m

Testi e USP

Titolo di marketing	21.5 inch 4 ms VA HDMI, VGA
---------------------	-----------------------------